

### Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėse mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t.
<b>1 jungtis</b>	NPT vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>suderinamas su</b>	Aeroquip
<b>Papildomas požymis</b>	ISO 7241-1 A
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

### Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

### užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

### Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
<b>SKS 06 IN AE</b>	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKS 10 IN AE</b>	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKS 13 IN AE</b>	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKS 20 IN AE</b>	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKS 25 IN AE</b>	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

### Priedai

**SKS ZUBS AE** Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..AE