

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | gelbėjimo, spaudimo įrankiai, presai ir t.t. |
| 1 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| Tiekimo apimtis | su apsauga nuo dulkių |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Nuoroda

Jei kištukas yra atkabintas, ant jo negalima nieko dėti.

Aprašas

Turintis mažai lašų sukabinimas ir atkabinimas.

Įkišama mova greitam sukabinimui aukščiausio slėgio diapazone.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | L (mm) | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|-----------|--------------------------|----------|--|--|
| SKS 04 IN HC | 5 | NPT 1/8" -27 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IN HC | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,7 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IN HC | 10 | NPT 3/8" -18 | 37,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas