

## Savybės

Taikymo sritis	gelbėjimo, spaudimo įrankiai, presai ir t.t.
1 jungtis	NPT vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

Jei kištukas yra atkabintas, ant jo negalima nieko dėti.

## Aprašas

Turintis mažai lašų sukabinimas ir atkabinimas.

Įkišama mova greitam sukabinimui aukščiausio slėgio diapazone.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	L (mm)	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas