SKS IN HC
Įkišamos movos kištukas

Savybės

Taikymo sritis	gelbėjimo, spaudimo įrankiai, presai ir t.t.
1 jungtis	NPT vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda
Jei kištukas yra atkabintas, ant jo negalima nieko dėti.

Aprašas
Turintis mažai lašų sukabinimas ir atkabinimas.
Įkišama mova greitam sukabinimui aukščiausio slėgio diapazone.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	L (mm)	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.