

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritis | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėse mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| suderinamas su | Aeroquip |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|-----------------------|----------|--|--|
| SKS 10 IR AE | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4,0 | -25 | 100 |
| SKS 13 IR AE | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4,0 | -25 | 100 |
| SKS 20 IR AE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 3,5 | -25 | 100 |
| SKS 25 IR AE | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4,0 | -25 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKS ZUBS AE Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..AE