# SKS IR ARG

Įkišamos movos kištukas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **suderinamas su** | ARGUS |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Atitinka ISO 5675 ir SAE J1036 normas.

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IR 2 ARG** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*