# SKS IR HC

Įkišamos movos kištukas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | gelbėjimo, spaudimo įrankiai, presai ir t.t. |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **Tiekimo apimtis** | su apsauga nuo dulkių |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Nuoroda

Jei kištukas yra atkabintas, ant jo negalima nieko dėti.

## Aprašas

Turintis mažai lašų sukabinimas ir atkabinimas.
Įkišama mova greitam sukabinimui aukščiausio slėgio diapazone.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | L (mm) | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 04 IR HC** | 5 | G 1/8" -28 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKS 06 IR HC** | 6 | G 1/4" -19 | 38,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKS 10 IR HC** | 10 | G 3/8" -19 | 39,5 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas