

Savybės

Taikymo sritis	gelbėjimo, spaudimo įrankiai, presai ir t.t.
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Jei kištukas yra atkabintas, ant jo negalima nieko dėti.

Aprašas

Turintis mažai lašų sukabinimas ir atkabinimas.

Įkišama mova greitam sukabinimui aukščiausio slėgio diapazone.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	L (mm)	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas