

## Savybės

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taikymo sritis</b>      | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėse mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| <b>Konstrukcija</b>        | Snap-tite, H serija                                                                     |
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP vidinis sriegis                                                         |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos                                                    |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                                                                                 |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                                                               |



## Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## Prekė

| Pavadinimas    | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| SKS 06 IR SN H | 6   | G 1/4" -19       | 450,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 10 IR SN H | 10  | G 3/8" -19       | 310,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 13 IR SN H | 12  | G 1/2" -14       | 280,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 20 IR SN H | 19  | G 3/4" -14       | 245,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 25 IR SN H | 25  | G 1" -11         | 140,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 32 IR SN H | 31  | G 1.1/4" -11     | 125,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 40 IR SN H | 38  | G 1.1/2" -11     | 105,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 50 IR SN H | 51  | G 2" -11         | 105,0                 | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 65 IR SN H | 65  | G 2.1/2" -11     | 70,0                  | 2        | -40                                      | 90                                       |
| SKS 75 IR SN H | 76  | G 3" -11         | 55,0                  | 2        | -40                                      | 90                                       |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Gaminių variantai

SKS IR SN H VA Įkišamos movos kištukas iš nerūdijančio plieno, nerūdijantysis plienas

## Priedai

SKS ZUBS SN H Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..SN H