

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| Konstrukcija | Snap-tite, H serija |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|-----------------------|----------|--|--|
| SKS 06 IR SN H | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 10 IR SN H | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 13 IR SN H | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 20 IR SN H | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 25 IR SN H | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 32 IR SN H | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 40 IR SN H | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 50 IR SN H | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 65 IR SN H | 65 | G 2.1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 75 IR SN H | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Gaminių variantai

SKS IR SN H VA Įkišamos movos kištukas iš nerūdijančio plieno, nerūdijantis plienas

Priedai

SKS ZUBS SN H Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..SN H