

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t.
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
<b>suderinamas su</b>	Pioneer
<b>Papildomas požymis</b>	su kūginiu vožtuvu
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
<b>SKS 06 IR SP KE</b>	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
<b>SKS 10 IR SP KE</b>	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
<b>SKS 13 IR SP KE</b>	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKS 20 IR SP KE</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

**SKS ZUBS SP** Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..SP