# SKS IR T
Įkišamos movos kištukas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **suderinamas su** | Tema |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.
Dideliam pratekėjimui, esant minimaliam slėgio praradimui.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Jungties sriegis | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | Darbinis slėgis (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR T** | 6 | 4 | G 1/4" -19 | 2,5 | -30 | 100 | 450,0 |
| **SKS 10 IR T** | 10 | 6 | G 3/8" -19 | 3,0 | -30 | 100 | 350,0 |
| **SKS 13 IR T** | 12 | 8 | G 1/2" -14 | 3,0 | -30 | 100 | 300,0 |
| **SKS 20 IR T** | 19 | 12 | G 3/4" -14 | 2,5 | -30 | 100 | 280,0 |
| **SKS 25 IR T** | 25 | 16 | G 1" -11 | 3,5 | -30 | 100 | 250,0 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS T** | Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..T |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*