SKSS HL FS

Įkišamos movos kištukas (pertvaros jungtis)

Savybės

Taikymo sritis	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t.
Konstrukcija	Mova su pertvaros jungtimi
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
suderinamas su	Stucchi
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.
Keičiamas su movomis pagal ISO 16028.

Aprašas

Plokščiai sandarinanti įkišama mova pratekančios alyvos nuostoliams arba oro patekimas sukabinimo metu.
Dideliam pratekėjimui, esant minimaliam slėgio praradimui.
Tinkantis naudojimui aplinkai jautriose srityse.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Serija	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKSS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKSS 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKS ZUBS FS	Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..FS