

# SKSS HL FS

Įkišamos movos kištukas (pertvaros jungtis)

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>      | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| <b>Konstrukcija</b>        | Mova su pertvaros jungtimi   |
| <b>1 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis  |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis  |
| <b>suderinamas su</b>      | Stucchi  |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu  |



## Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį. Keičiamas su movomis pagal ISO 16028.

## Aprašas

Plokščiai sandarinanti įkišama mova pratekančios alyvos nuostoliams arba oro patekimas sukabinimo metu. Dideliam pratekėjimui, esant minimaliam slėgio praradimui. Tinkantis naudojimui aplinkai jautriose srityse.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas     | DN* | Serija | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|-----------------|-----|--------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------|--|--|
| SKSS 08 HL 2 FS | 8   | L      | 10                        | M 16x1,5         | 2             | 350,0                 | 4,0      | -20                                      | 100                                      |
| SKSS 10 HL 2 FS | 10  | L      | 12                        | M 18x1,5         | 2             | 350,0                 | 4,0      | -20                                      | 100                                      |
| SKSS 10 HL 3 FS | 10  | L      | 12                        | M 18x1,5         | 3             | 350,0                 | 4,0      | -20                                      | 100                                      |
| SKSS 13 HL 2 FS | 12  | L      | 15                        | M 22x1,5         | 2             | 350,0                 | 4,0      | -20                                      | 100                                      |
| SKSS 13 HL 3 FS | 12  | L      | 15                        | M 22x1,5         | 3             | 350,0                 | 4,0      | -20                                      | 100                                      |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

SKS ZUBS FS Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..FS