

TKM OV H 45

Užgrūdintos movos įvorė be vožtuvo, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis metrinis cilindrinis išorinis sriegis

1 sandarinimo forma 60° vidinis kūgis

Medžiaga žalvaris



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Kištuko matmenys (mm) | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--|---------|
| TKM 09 OV 02 H 45 | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 06 H 45 | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 OV 08 H 45 | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas – SW = rakto dydis