

TKM OV HB 90

Užgrūdintos movos įvorė be vožtuvo, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis cilindrinis BSP išorinis sriegis

1 sandarinimo forma 60° vidinis kūgis

Medžiaga žalvaris



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Kištuko matmenys (mm) | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--|---------|
| TKM 09 OV 06 HB 90 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 19 |
| TKM 13 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas – SW = rakto dydis