

TKM OV MM 90 ND

Užgrūdintos movos įvorė be vožtuvo, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| Sandarinimo žiedas | vitonas, padengtas PTFE |
| Medžiaga | žalvaris |



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Žarnos jungtis (mm) | Kištuko matmenys (mm) | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|-----------------------|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--|
| TKM 09 OV 06 MM 90 ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM 90 ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas