

TKS OV HB

Užgrūdintos movos kištukas be vožtuvo

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 60° vidinis kūgis |
| Medžiaga | žalvaris |



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Kištuko matmenys (mm) | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|-----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--|---------|
| TKS 09 OV 02 HB | 2 | G 1/8" -28 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV 06 HB | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 10 HB | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKS 13 OV 06 HB | 6 | G 1/4" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV 10 HB | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKS 13 OV 13 HB | 12 | G 1/2" -14 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| TKS 19 OV 13 HB | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| TKS 19 OV 20 HB | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 27 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas – SW = rakto dydis