

TKS OV HBK 90

Užgrūdintos movos kištukas be vožtuvo, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Gaminio forma | 90° kampas |
| 1 jungtis | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| Medžiaga | žalvaris |



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Kištuko matmenys (mm) | Darbinis slėgis (bar) | SF paž. * | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SW (mm) |
|---------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|--|---------|
| TKS 09 OV 02 HBK 90 | 2 | R 1/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 06 HBK 90 | 6 | R 1/4" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 10 HBK 90 | 10 | R 3/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKS 13 OV 06 HBK 90 | 6 | R 1/4" K | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas – SW = rakto dydis