TKS OV MM ND

Užgrūdintos movos kištukas be vožtuvo

Savybės

1 jungtis	žarnos jungtis
Medžiaga	žalvaris



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Žarnos jungtis (mm)	Kištuko matmenys (mm)	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
TKS 09 OV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKS 09 OV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKS 13 OV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKS 13 OV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKS 19 OV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKS 19 OV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.