

# PA 500 AOL VA

Presuojama armatūra, DKOL

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojama armatūra žarnoms HD 500
<b>1 jungtis</b>	metrinis veržlės sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
<b>Trumpinys</b>	DKOL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Įjungimas</b>	su išplėšimo apsauga (Interlock)
<b>Tiekimo apimtis</b>	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantis plienas



## užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 520 AOL VA	19	12	3/4"	22	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL VA	25	16	1"	28	41	26,0 x 2,0
PA 532 AOL VA	31	20	1,1/4"	35	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL VA	38	24	1,1/2"	42	60	38,0 x 2,5

## Gaminių variantai

PA 500 AOL A Presuojama armatūra, DKOL, Plienas