

# PA 500 AOS 90 VA

Presuojama armatūra, DKOS 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis      | presuojama armatūra žarnoms HD 500         |
| 1 jungtis           | metrinis veržlės sriegis                   |
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu    |
| Trumpinys           | DKOS                                       |
| Norma               | ISO 8434-1                                 |
| Įjungimas           | su išplėšimo apsauga (Interlock)           |
| Tiekimo apimtis     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga            | nerūdijantis plienas                       |



## užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

## Prekė

| Pavadinimas         | DN | Dydis | Colis  | G1       | vamzdžio išoriniam Ø<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---------------------|----|-------|--------|----------|------------------------------|------------|----|-------------------------|
| PA 520 AOS 16 90 VA | 19 | 16    | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                           | 83,0       | 36 | 16,0 x 2,5              |
| PA 520 AOS 90 VA    | 19 | 16    | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                           | 76,0       | 46 | 20,0 x 2,5              |
| PA 525 AOS 20 90 VA | 25 | 16    | 1"     | M 36 x 2 | 25                           | 95,5       | 46 | 20,0 x 2,5              |
| PA 525 AOS 90 VA    | 25 | 16    | 1"     | M 42 x 2 | 30                           | 83,0       | 50 | 25,0 x 2,5              |
| PA 532 AOS 90 VA    | 31 | 20    | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38                           | 101,0      | 60 | 33,0 x 2,5              |

## Gaminių variantai

PA 500 AOS A Presuojama armatūra, DKOS, Plienas