

# PA 500 HS VA

Presuojama armatūra, CES

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojama armatūra žarnoms HD 500
<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Trumpinys</b>	CES
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Įjungimas</b>	su išplėšimo apsauga (Interlock)
<b>Tiekimo apimtis</b>	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantysis plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Serija	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	S1
PA 520 HS 16 VA	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	32
PA 520 HS VA	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS 20 VA	25	16	1"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS VA	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	46
PA 532 HS VA	31	20	1,1/4"	S	M 52 x 2	38	55

## Gaminių variantai

PA 500 HS A Presuojama armatūra, CES, Plienas