

PA 500 SF VA

Presuojama armatūra, SFL

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| 1 jungtis | SAE flanšo jungtis 3000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |



užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D (mm) | H (mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|-----------|-----------|
| PA 520 SF VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 |
| PA 520 SF 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 |
| PA 525 SF VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 |
| PA 525 SF 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 |
| PA 532 SF VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 |
| PA 532 SF 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 |
| PA 540 SF VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 |
| PA 540 SF 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 60,3 | 8,0 |
| PA 550 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 |

Gaminių variantai

PA 500 SF A Presuojama armatūra, SFL, Plienas