
# PA 500 SF6 90 VA

Presuojama armatūra, SFS 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| **1 jungtis** | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Įjungimas** | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| **Tiekimo apimtis** | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |






## užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF6 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| **PA 520 SF6 25 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| **PA 525 SF6 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| **PA 525 SF6 32 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 90,0 |
| **PA 532 SF6 90 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| **PA 532 SF6 40 90 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| **PA 540 SF6 90 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| **PA 540 SF6 50 90 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 121,5 |
| **PA 550 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 90 A** | Presuojama armatūra, SFS 90° kampas, Plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*