

# PA 500 SF6 90 VA

Presuojama armatūra, SFS 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taikymo sritys      | presuojama armatūra žarnoms HD 500           |
| 1 jungtis           | SAE jungės jungtis 6000 PSI                  |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys           | SFS  |
| Norma               | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| Įjungimas           | su išplėšimo apsauga (Interlock)             |
| Tiekimo apimtis     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas   |
| Medžiaga            | nerūdijantis plienas                         |



## užsakymo nuorodos

NBR plombos  
FPM (Viton) paprašius

## Prekė

| Pavadinimas         | DN | Dydis | Colis  | Flanšo dydis | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|-------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| PA 520 SF6 90 VA    | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 41,3   | 8,8    | 71,0    |
| PA 520 SF6 25 90 VA | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 47,6   | 9,5    | 72,0    |
| PA 525 SF6 90 VA    | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 47,6   | 9,5    | 77,0    |
| PA 525 SF6 32 90 VA | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 54,0   | 10,3   | 90,0    |
| PA 532 SF6 90 VA    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 54,0   | 10,3   | 93,5    |
| PA 532 SF6 40 90 VA | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/2"       | 63,5   | 12,6   | 96,0    |
| PA 540 SF6 90 VA    | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"       | 63,5   | 12,6   | 107,0   |
| PA 540 SF6 50 90 VA | 38 | 24    | 1.1/2" | 2"           | 79,4   | 12,6   | 121,5   |
| PA 550 SF6 90 VA    | 51 | 32    | 2"     | 2"           | 79,4   | 12,6   | 142,0   |

## Gaminių variantai

PA 500 SF6 90 A Presuojama armatūra, SFS 90° kampas, Plienas