

# ND AB 45

Įkišamas nipelis, DKR, 45° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1 jungtis           | BSP veržlės sriegis       |
| 1 sandarinimo forma | 60° išorinis kūgis        |
| Trumpinys           | DKR                       |
| Norma               | ISO 8434-6<br>BS 5200     |
| Medžiaga            | Plienas                   |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu |



## Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 45 | 6  | 4     | 1/4"  | G 1/4" -19 | 51,0       | 16,0       | 17 |
| ND 10 AB 45 | 10 | 6     | 3/8"  | G 3/8" -19 | 58,0       | 18,0       | 19 |
| ND 13 AB 45 | 12 | 8     | 1/2"  | G 1/2" -14 | 68,0       | 19,0       | 27 |
| ND 16 AB 45 | 16 | 10    | 5/8"  | G 5/8" -14 | 81,0       | 21,0       | 30 |

## Priedai

ND ASR GE, RO, BL Atraminis įkišamo nipelio žiedas