


ND B

Įkišamas nipelis, RGN

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	žiedinė ąselė metriniams tuščiaviduriui varžtui
1 sandarinimo forma	tarpiklis (varinis žiedas)
2 jungtis	žarnos jungtis
Trumpinys	RGN
Norma	DIN 7642
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	D1 (mm)	tuščiaviduriui varžtui	L1 (mm)
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8,1	M 8	36,0
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	38,0
ND 06 B	6	4	1/4"	12,1	M 12	40,0
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14,1	M 14	42,0
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12,1	M 12	44,0
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	47,0
ND 10 B	10	6	3/8"	16,1	M 16	49,0
ND 13 B 08	12	8	1/2"	14,1	M 14	51,0
ND 13 B 16	12	8	1/2"	22,1	M 22	58,0
ND 16 B	16	10	5/8"	22,1	M 22	68,0

Priedai

ND ASR GE, RO, BL Atraminis įkišamo nipelio žiedas