

ND FL / ND FS

Įkišamas nipelis BEL / BES

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 1 jungtis | Vamzdžio antgalis |
| 1 sandarinimo forma | pjovimo žiedo jungtis |
| Trumpinys | BEL / BES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

Pjovimo žiedo galutinis sumontavimas turi būti atliktas naudojant užgrūdintą sumontuotą antgalį (VOM...).

Nenaudoti esant naujoms konstrukcijoms; mes siūlome ND...FL: ND...AOL.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Serija | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|-------|-------|--------|------------|------------|
| ND 06 FL 04 | 6 | 4 | 1/4" | L | 6,0 | 44,0 |
| ND 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 44,0 |
| ND 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10,0 | 49,0 |
| ND 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 49,0 |
| ND 13 FL 10 | 12 | 8 | 1/2" | L | 12,0 | 54,0 |
| ND 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 55,0 |
| ND 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18,0 | 67,0 |
| ND 20 FL | 19 | 12 | 3/4" | L | 22,0 | 69,0 |
| ND 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | - |

Priedai

ND ASR GE, RO, BL Atraminis įkišamo nipelio žiedas

Papildomos dalys

VOM Sumontuotas antgalis