

ND HL

Įkišamas nipelis, CEL

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis metrinis cilindrinis išorinis sriegis


1 sandarinimo forma 24° vidinis kūgis

Trumpinys CEL

Norma ISO 8434-1

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	35,0	12
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	14
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	41,5	17
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	41,0	19
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	49,0	22
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26 x 1,5	18	58,0	27
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	63,0	30

Priedai

ND ASR GE, RO, BL Atraminis įkišamo nipelio žiedas