

PA 500 AJ A H

Presuojama armatūra, DKJ

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| 1 jungtis | UN/UNF veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 74° vidinis kūgis |
| Trumpinys | DKJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Papildomas požymis | kūjelio režimui |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Aprašas

sustiprinta konstrukcija esant ypač dideliems apkrovimams, kaip pvz., plaktuko panaudojimas.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Darbinis slėgis (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|----------------|----|-------|--------|-----------------------|----------------|---------|----|
| PA 720 AJ H | 19 | 12 | 3/4" | 345,0 | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 32 |
| PA 725 AJ H | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1.5/16" -12 UN | 98,2 | 41 |
| PA 725 AJ 32 H | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | 111,0 | 50 |
| PA 532 AJ AH | 31 | 20 | 1,1/4" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | - | - |