

PA 500 AJ VA

Presuojama armatūra, DKJ

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	UN/UNF veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	74° vidinis kūgis
Trumpinys	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantis plienas



Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1,1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1,1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1,1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1,1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70