

PA 500 AOL 90 VA

Presuojama armatūra, DKOL 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |



užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | L2 (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|------------------|----|-------|--------|----------|------------------------------|------------|----|-------------------------|
| PA 520 AOL 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 92,0 | 41 | 25,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | M 45 x 2 | 35 | 98,0 | 50 | 30,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | M 52 x 2 | 42 | 117,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Gaminių variantai

PA 500 AOL 90 A Presuojama armatūra, DKOL 90° kampas, Plienas