

PA 500 AOL A

Presuojama armatūra, DKOL

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|--------------|----|-------|--------|----------|------------------------------|------------|----|-------------------------|
| PA 540 AOL A | 38 | 24 | 1,1/2" | M 52 x 2 | 42 | 133,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| PA 532 AOL A | 31 | 20 | 1,1/4" | M 45 x 2 | 35 | 122,5 | 50 | 32,0 x 2,5 |

Gaminių variantai

PA 500 AOL VA Presuojama armatūra, DKOL, nerūdijantysis plienas