

PA 500 AOS A

Presuojama armatūra, DKOS

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|-----------------|----|-------|--------|----------|---------------------------|---------|----|-------------------------|
| PA 720 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 101,8 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 112,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 113,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 131,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 A | 31 | 20 | 1,1/4" | M 42 x 2 | 30 | 120,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | 124,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Gaminių variantai

PA 500 AOS VA Presuojama armatūra, DKOS, nerūdijantysis plienas