

PA 500 HN A

Presuojama armatūra, AGN

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| 1 jungtis | NPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinantis sriegi, papildomas 60° vidinis kūgis |
| Trumpinys | AGN |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-------|--------|------------------|------------|----|
| PA 720 HN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 98,0 | 27 |
| PA 725 HN | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | 116,0 | 36 |
| PA 725 HN 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" -11,5 NPT | 118,0 | 46 |
| PA 532 HN A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" -11,5 NPT | 124,5 | 46 |
| PA 540 HN A | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" -11,5 NPT | 139,5 | 50 |
| PA 550 HN A | 51 | 32 | 2" | 2" -11,5 NPT | 157,0 | 65 |

Gaminių variantai

PA 500 HN VA Presuojama armatūra, AGN, nerūdijantysis plienas