

# PA 500 SF6 90 A

Presuojama armatūra, SFS 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis      | presuojama armatūra žarnoms HD 500           |
| 1 jungtis           | SAE jungės jungtis 6000 PSI                  |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys           | SFS  |
| Norma               | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| Įjungimas           | su išplėšimo apsauga (Interlock)             |
| Tiekimo apimtis     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas   |
| Medžiaga            | Plienas                                      |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu                    |



## Prekė

| Pavadinimas        | DN | Dydis | Colis  | Flanšo dydis | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|-------|--------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90      | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 41,3      | 8,8       | 127,5      | 62,0       |
| PA 720 SF6 25 90   | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 47,6      | 9,6       | 127,5      | 68,0       |
| PA 725 SF6 20 90   | 25 | 16    | 1"     | 3/4"         | 41,3      | 8,8       | 152,5      | 70,5       |
| PA 725 SF6 90      | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 47,6      | 9,6       | 158,0      | 74,0       |
| PA 532 SF6 25 90 A | 31 | 20    | 1,1/4" | 1"           | 47,6      | 9,5       | 162,0      | 80,0       |
| PA 532 SF6 90 A    | 31 | 20    | 1,1/4" | 1.1/4"       | 54,0      | 10,3      | 182,0      | 92,7       |
| PA 532 SF6 40 90 A | 31 | 20    | 1,1/4" | 1.1/2"       | 63,5      | 12,6      | 182,0      | 101,2      |
| PA 540 SF6 32 90 A | 38 | 24    | 1,1/2" | 1.1/4"       | 54,0      | 10,3      | 193,0      | 100,0      |
| PA 540 SF6 90 A    | 38 | 24    | 1,1/2" | 1.1/2"       | 63,5      | 12,6      | 215,5      | 110,0      |
| PA 540 SF6 50 90 A | 38 | 24    | 1,1/2" | 2"           | 79,4      | 12,6      | 215,5      | 126,0      |
| PA 550 SF6 90 A    | 51 | 32    | 2"     | 2"           | 79,4      | 12,6      | 250,5      | 141,0      |

## Gaminių variantai

PA 500 SF6 90 VA Presuojama armatūra, SFS 90° kampas, nerūdijantysis plienas