

# PA 500 SF9 A

Presuojama armatūra, SFS-CAT

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojama armatūra žarnoms HD 500
<b>1 jungtis</b>	SAE jungės jungtis 6000 PSI
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
<b>Trumpinys</b>	SFS-CAT
<b>tinkamos</b>	Caterpillar
<b>Įjungimas</b>	su išplėšimo apsauga (Interlock)
<b>Tiekimo apimtis</b>	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,3	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,6	155,0
PA 532 SF9 25 A	31	20	1,1/4"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 532 SF9 A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54,0	14,6	166,5
PA 532 SF9 40 A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	63,5	14,6	168,5
PA 540 SF9 32 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	54,0	14,6	163,0
PA 540 SF9 A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63,5	14,6	185,0