

# PA 500 SF9 A

Presuojama armatūra, SFS-CAT

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis      | presuojama armatūra žarnoms HD 500           |
| 1 jungtis           | SAE jungės jungtis 6000 PSI                  |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys           | SFS-CAT                                      |
| tinkamos            | Caterpillar                                  |
| Įjungimas           | su išplėšimo apsauga (Interlock)             |
| Tiekimo apimtis     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas   |
| Medžiaga            | Plienas                                      |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu                    |



## Prekė

| Pavadinimas     | DN | Dydis | Colis  | Flanšo dydis | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF9      | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 41,3      | 14,3      | 130,0      |
| PA 720 SF9 25   | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 47,6      | 14,6      | 133,5      |
| PA 725 SF9 20   | 25 | 16    | 1"     | 3/4"         | 41,3      | 14,6      | 137,0      |
| PA 725 SF9      | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 47,6      | 14,6      | 150,0      |
| PA 725 SF9 32   | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 54,0      | 14,6      | 155,0      |
| PA 532 SF9 25 A | 31 | 20    | 1,1/4" | 1"           | 47,6      | 14,6      | 150,0      |
| PA 532 SF9 A    | 31 | 20    | 1,1/4" | 1.1/4"       | 54,0      | 14,6      | 166,5      |
| PA 532 SF9 40 A | 31 | 20    | 1,1/4" | 1.1/4"       | 63,5      | 14,6      | 168,5      |
| PA 540 SF9 32 A | 38 | 24    | 1,1/2" | 1.1/4"       | 54,0      | 14,6      | 163,0      |
| PA 540 SF9 A    | 38 | 24    | 1,1/2" | 1.1/2"       | 63,5      | 14,6      | 185,0      |