

# PA 600 SF6

Presuojama armatūra, SFS

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>      | presuojama armatūra žarnoms HD 600           |
| <b>1 jungtis</b>           | SAE jungės jungtis 6000 PSI                  |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| <b>Trumpinys</b>           | SFS  |
| <b>Norma</b>               | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| <b>Įjungimas</b>           | su išplėšimo apsauga (Interlock)             |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas   |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                                      |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                    |



## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------|----|-------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6  | 51 | 32    | 2"    | 2"           | 79,4      | 12,7      | 202,0      |

## Gaminių variantai

PA 600 SF6 VA Presuojama armatūra, SFS, nerūdijantis plienas