

PA 700 AOB 45

Presuojama armatūra, DKOR 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700
1 jungtis	BSP veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	60° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	420,0	G 1" -11	169,5	39,0	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB 45	31	20	1,1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	201,0	51,5	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 45	38	24	1,1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	235,0	60,0	60	35,1 x 1,6

Gaminių variantai

PA 700 AOB 45 VA Presuojama armatūra, DKOR 45° kampas, nerūdijantysis plienas