


# PA 700 SF 45 VA

Presuojama armatūra, SFL 45° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700
1 jungtis	SAE flanšo jungtis 3000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantis plienas



## užsakymo nuorodos

NBR plombos  
FPM (Viton) paprašius

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1,1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

## Gaminių variantai

PA 700 SF 45 Presuojama armatūra, SFL 45° kampas, Plienas