

PA 700 SF6 90 VA

Presuojama armatūra, SFS 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 700 |
| 1 jungtis | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |



užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|-------|--------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF6 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| PA 725 SF6 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| PA 732 SF6 90VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| PA 732 SF6 40 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| PA 740 SF6 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| PA 740 SF6 50 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 121,5 |

Gaminių variantai

PA 600 SF6 90 Presuojama armatūra, SFS 90° kampas, Plienas