

# PN SF6 VA

Presuojamas nipelis, SFS

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
<b>1 jungtis</b>	SAE jungės jungtis 6000 PSI
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
<b>Trumpinys</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantysis plienas



## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## užsakymo nuorodos

NBR plombos  
FPM (Viton) paprašius

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	D (mm)	H (mm)
PN 13 SF6 VA	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7
PN 13 SF6 20 VA	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 16 SF6 13 VA	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7
PN 16 SF6 20 VA	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 20 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 20 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5
PN 25 SF6 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5
PN 25 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PN 32 SF6 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PN 32 SF6 40 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PN 40 SF6 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PN 40 SF6 50 VA	38	24	1,1/2"	2"	420,0	79,4	12,6
PN 50 SF6 VA	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6

## Gaminių variantai

PN SF6 Presuojamas nipelis, SFS, Plienas