

PN SO

Presuojamas nipelis, SO

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	Plug-in O port
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu
Norma	



Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Aprašas

Savišsilyginantis, siekiant išvengti sukimo įtempių.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	L1 (mm)	OR (Sandarinimo žiedas)
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1,1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1,1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0