


PN WEO S 45

Presuojamas nipelis, WEO S 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	WEO kištukas
1 sandarinimo forma	sandinimo žiedu užsandarintas kakliukas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Aprašas

Savišsilyginantis, siekiant išvengti sukimo įtempimų.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis bar	Gaminio dydis	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 45	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	27,0
PN 06 WEO 13 S 45	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	30,5
PN 08 WEO 13 S 45	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 13 S 45	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 16 S 45	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	33,5
PN 13 WEO 16 S 45	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	36,5
PN 13 WEO 23 S 45	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	45,0
PN 16 WEO 23 S 45	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	49,5
PN 20 WEO 23 S 45	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	49,5

Atsarginės dalys

WEO S DEMORING	WEO išmontavimo žiedas
WEO S M ANSCHLAG	WEO montavimo atrama