

# L AB HB

Užsukamas antgalis, „L“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 jungtis</b>               | BSP veržlės sriegis                   |
| <b>1 sandarinimo forma</b>     | 60° išorinis kūgis                    |
| <b>2 + 3 jungtis</b>           | cilindrinis BSP išorinis sriegis      |
| <b>2 + 3 sandarinimo forma</b> | 60° vidinis kūgis                     |
| <b>Konstrukcija</b>            | Keičiamos krypties užsukamas antgalis |
| <b>Gaminio forma</b>           | „L“ formos                            |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas                               |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu             |



## Prekė

| Pavadinimas       | G1           | G2 + G3      | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|
| <b>L AB 04 HB</b> | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| <b>L AB 06 HB</b> | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 17         | 22 |
| <b>L AB 08 HB</b> | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| <b>L AB 10 HB</b> | G 5/8" -14   | G 5/8" -14   | 24         | 30 |
| <b>L AB 12 HB</b> | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| <b>L AB 16 HB</b> | G 1" -11     | G 1" -11     | 36         | 41 |
| <b>L AB 20 HB</b> | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 46         | 50 |
| <b>L AB 24 HB</b> | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50         | 55 |
| <b>L AB 32 HB</b> | G 2" -11     | G 2" -11     | 60         | 70 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Gaminių variantai

**L AB HB VA** Užsukamas antgalis, „L“ formos, nerūdijantysis plienas