


L O HJOF VA

Įsukamas antgalis, „L“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| 1 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | F forma |
| 2 + 3 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Konstrukcija | Keičiamos krypties įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | „L“ formos |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |



užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|----------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L O 04 HJOF VA | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,66 x 1,78 |
| L O 06 HJOF VA | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| L O 08 HJOF VA | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| L O 10 HJOF VA | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| L O 12 HJOF VA | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| L O 16 HJOF VA | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

L O HJOF Įsukamas antgalis, „L“ formos, Plienas