

# T HMO HJ

Įsukamas antgalis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	F forma
<b>2 + 3 jungtis</b>	UN/UNF išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	74° išorinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Keičiamos krypties įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
<b>T HMO 10 HJ 04</b>	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	11	14	8,2 x 1,5
<b>T HMO 10 HJ 05</b>	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	13	14	8,2 x 1,5
<b>T HMO 12 HJ 04</b>	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
<b>T HMO 12 HJ 05</b>	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
<b>T HMO 14 HJ 05</b>	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	14	17	11,3 x 2,4
<b>T HMO 14 HJ 06</b>	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	19	11,3 x 2,4
<b>T HMO 16 HJ 06</b>	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	22	13,4 x 2,1
<b>T HMO 16 HJ 08</b>	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	13,4 x 2,1
<b>T HMO 18 HJ 06</b>	M 18 x 1,5	9/16" -18 UNF	22	19	15,4 x 2,1
<b>T HMO 18 HJ 08</b>	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	15,4 x 2,1
<b>T HMO 18 HJ 10</b>	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15,4 x 2,1
<b>T HMO 22 HJ 10</b>	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	19,4 x 2,1
<b>T HMO 22 HJ 12</b>	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	27	19,4 x 2,1
<b>T HMO 27 HJ 12</b>	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23,7 x 2,8
<b>T HMO 27 HJ 16</b>	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23,7 x 2,8
<b>T HMO 33 HJ 16</b>	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29,7 x 2,8
<b>T HMO 42 HJ 20</b>	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8
<b>T HMO 48 HJ 24</b>	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	46,7 x 2,8

SW, S1, S2 = rakto dydis