


# T HMOK HB

Įsukamas antgalis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	srieginis antgalis su sandarinimo žiedu + kameros žiedas
<b>2 + 3 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	60° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Keičiamos krypties įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
<b>T HMOK 12 HB 04</b>	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4
<b>T HMOK 14 HB 04</b>	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
<b>T HMOK 14 HB 06</b>	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,3 x 2,4
<b>T HMOK 16 HB 06</b>	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
<b>T HMOK 18 HB 06</b>	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
<b>T HMOK 18 HB 08</b>	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
<b>T HMOK 22 HB 12</b>	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4
<b>T HMOK 26 HB 12</b>	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	28	23,5 x 2,6

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Atsarginės dalys

**KAMMRING M** Metrinis kameros žiedas